



Achsabstand für Ketten

Ketten- glieder	3/8" x 7/32" z=12	1/2" x 5/16" z=14	5/8" x 3/8" z=15	3/4" x 7/16 z=13	
22	47,6				
24	57,2				
26	66,7	76,2		123,8	
28	76,2	88,9	103,2	142,9	
30	85,8	101,6	119,1	161,9	
32	95,3	114,3	134,9	181,0	
34	104,8	127,0	150,8	200,0	
36	114,3	139,7	166,7	219,1	
38	123,9	152,4	182,6	238,1	
40	133,4	165,1	198,5	257,2	
42	142,9	177,8	214,3	276,2	
44	152,4	190,5	230,2	295,3	
46		203,2	246,1	314,3	
48		215,9	261,9	333,4	
50		228,6	277,8	352,4	
52		241,3	293,7	371,5	
54		254,0	309,6	390,5	
56		266,7	325,4	409,6	
58		279,4	341,3	428,6	
60		292,1	357,2	447,7	

Achsabstand für Rippenriemen

Anzahl- Rippen	Bezeichnung				Fördergewicht
	PJ 256	PJ 286	PJ 336	PJ 376	
2	60	75	100	120	1-40kg
3	60	75	100	120	41-200kg

Andere Ausführungen auf Anfrage