



Bestellbezeichnung	Material
S	Stahlrohr EN 10305-3
SV	Stahlrohr verzinkt
SG	Stahlrohr gummiert
SP	Stahlrohr mit PVC-Schlauch (Schlauch silbergrau ca.65°Shore)
N	Niro-Stahlrohr W.Nr. 1.4301
PG	Kunststoffrohr PVC grau RAL 7011
PB	Kunststoffrohr PVC blau RAL 5010
ALU	Aluminiumrohr AlMgSi 0,5

Rohr-Ø RD	Wandstärke WS	Rohrgewicht in kg/m							
		S	SV	SG	SP	N	PG	PB	ALU
16,0	1,0	0,370	0,370	○		0,370			
20,0	1,5	0,684	0,684	○		0,684		0,137	0,235
30,0	1,0	0,715	0,715	○	●	0,715			
	1,5	1,054	1,054	○	●				
	1,8						0,245	0,245	
32,0	2,0	1,480	1,480	○	●	1,480			
40,0	1,5	1,425	1,425	○	●	1,425	0,419		
	2,3								
	3,0	2,737	2,737	○	●				
48,0	1,5	1,720	1,720	○					
	2,0	2,269	2,269	○					
50,0	1,5	1,794	1,794	○	●	1,794			0,617
	2,0	2,368	2,368	○	●	2,368			
	2,8						0,640	0,640	
	3,0	3,477	3,477	○	●				
60,0	1,5	2,164	2,164	○	●				
	2,0	2,861	2,861	○	●				
	3,0	4,217	4,217	○	●				
60,3	1,65				●	2,385			
63,0	3,0						0,870		
63,5	2,9	4,334	4,334	○	●				
70,0	2,0	3,354	3,354	○					1,154
80,0	2,0	3,847	3,847	○	●	3,847			
	3,0	5,696	5,696	○	●				
88,9	2,9	6,151	6,151			6,151			
108,0	3,6	9,272	9,272	○		9,272			
133,0	4,0	12,730	12,730	○					
159,0	4,5	17,153	17,153	○					

- gehärtete und/oder überschlifene Ausführungen auf Anfrage
- Gewicht beschichteter Rohre ist abhängig von der Beschichtung
- verchromte, vernickelte oder brünierte Ausführungen auf Anfrage
- Ausführungen mit schalldämmenden Einlagen auf Anfrage

○ - Ausführung auf Anfrage
● - im Standard-Programm

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel 30x1,8 PG (Rohr Ø30, Wandstärke 1,8mm Material PVC grau)
 50x1,5 N (Rohr Ø50, Wandstärke 1,5mm Material Niro)